

Poêle à granulés hydro **EUROCLIMA**

Le poêle à granulés hydro **EUROCLIMA** vous permet de chauffer la pièce où se trouve le poêle, mais également les autres pièces de votre habitation. Une partie de la chaleur est distribuée vers les radiateurs ou le plancher chauffant, alors que l'autre partie chauffe par rayonnement la pièce où se situe le poêle.



L'esthétique prend une nouvelle dimension. Le poêle à granulés aux lignes pures et intemporelles, adapté à tous les styles de décoration intérieure.

Le confort d'utilisation du poêle est remarquable de part sa fonction stand by qui lui permet, grâce à sa sonde d'ambiance, de démarrer ou de s'arrêter en fonction de la température souhaitée.



Le poêle à granulés EUROCLIMA est l'un des plus performants du marché, grâce à son rendement de combustion jusqu'à 95.6% (enregistré lors de la normalisation EN 14785), vous faisant réaliser d'importantes économies.

La vision de la flamme: aussi naturelle que possible, pour que vous puissiez profiter pleinement de l'ambiance si particulière du poêle à granulés.

Le poêle dispose de nombreux éléments de sécurité (pressostat des fumées, sondes de température de surchauffe, joint d'étanchéité au niveau du chargement des granulés et du cendrier, programmateur électronique) vous garantissant un fonctionnement en toute tranquillité.

De conception aboutie, le stockage de granulés de bois de 40 Kg permet une autonomie allant jusqu'à 70 heures**. La conception du foyer de combustion, ainsi que son grand cendrier, offrent un grand confort, l'entretien et décendrage se faisant à intervalles éloignés.



- Poêle haute performance énergétique à haut rendement (80% en hydraulique - 20% air)
- Belle qualité de flamme
- Fonctionnement silencieux (pas de ventilateur de convection)
- Grand accès de chargement des granulés
- Fonction marche- arrêt
- Réglage en fonction de la température ambiante
- Porte sécurisée pour la protection des enfants
- Grande ouverture de vision des flammes
- Importante autonomie
- Raccordement cheminée ou ventouse

Le poêle est d'un fonctionnement particulièrement silencieux, augmentant votre confort et votre plaisir à profiter d'une chaleur douce et écologique.

Le poêle doit être raccordé à un circuit de chauffage, radiateurs ou plancher chauffant
Le groupe hydraulique est composé de 2 vannes de sectionnement, circulateur, soupape de sécurité, vidange, vanne de recyclage retour à 55°C.

Confort, économiques et écologiques:
Les granulés de bois

Se chauffer avec des granulés de bois préserve l'environnement. En effet, la combustion du granulé n'augmente pas plus la part du Co2 dans l'atmosphère que si le bois se décompose en forêt. Par conséquent, la chaleur d'un poêle à granulés participe à la lutte contre le réchauffement climatique

tout en préservant votre confort.

Les granulés de bois sont composés des sciures de scieries, qui sont séchées et compressées à haute pression en petits cylindres pour en faire des granulés.

Ce combustible est naturel et exempt de toute autre matière. Seule la lignite, qui est un composant propre au bois, sert de liant naturel pour former les granulés.

Couleurs disponibles: gris antracite, rouge rubis, argent, jaune désert

POÊLE À GRANULÉS PAG HYDRO

Données techniques

PAGHydro 10

Puissance chauffage	Kw	3 - 10
Hauteur	mm	1 100
Largeur	mm	590
Profondeur	mm	595
Poids	Kg	165
Diamètre sortie fumée	mm	100
Capacité combustible	Kg	40
Volume de chauffage* jusqu'à	m ³	350
Durée de combustion** jusqu'à	h	70
Rendement à puissance max	%	92,70
Rendement à charge partielle	%	95,60
Raccordement électrique	V	230
Puis élec absorbée en fonctionnement	W	25 à 80
Puis élec absorbée à l'allumage	W	300
Sonde de température		inclus
Allumage automatique		inclus

Combustible admissible : Granulés de bois à faible teneur en poussières, certifié ÖNORM M7135 - DIN 51731 - DIN Plus

* La capacité de chauffage varie en fonction de l'isolation thermique et de l'aération

** La durée de combustion varie en fonction des besoins de chauffage et de la qualité du combustible

*** Enregistré sous condition test EN 14785

Groupe de raccordement hydraulique:

Puissance hydraulique maxi***	Kw	8
Raccordement départ/retour	"	¾
Circulateur		inclus
Soupape de sécurité 2,5 bars		inclus
Vanne de recyclage retour 55°		inclus

Poêle conforme à la norme EN 14 785

Matériel à installer selon les règles de l'art et des normes en vigueur.

Le poêle est garanti 3 ans sous conditions d'entretien et respect des prescriptions d'installation et d'utilisation.

La société Amelec sàrl EUROCLIMA se réserve le droit d'apporter les modifications techniques quelle jugera les plus opportunes, sans devoir prévenir préalablement le client

EUROCLIMA

37, Avenue de la gare
67560 ROSHEIM

Tél: 03 88 50 43 38
Fax: 03 88 50 79 84

Infos@euroclima.fr
www.euroclima.fr